

TSA 69785

		PRECIO DE LICITACIÓN		INSTALACIONES LOARCE, S.L.		INSTAPOZO, S.L.		TECROSA INSTALACIONES E INGENIERÍA, S.L.U.		ORTUZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.		INSTALACIONES NEGRAIRA, S.L.U.		ELECTRICIDAD LLANO, S.L.		VIVENDO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L.		FULTON, S.A.		MAINTENANCE IBÉRICA, S.A.	
NP UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	
194,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 200X100 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	6.402,00	18,00	3.492,00	29,00	5.626,00	16,00	3.104,00	19,96	3.872,24		43,64	8.466,16	26,04	5.051,76	12,19	2.364,86	11,10	2.153,40
54,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 250X100 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	1.782,00	18,00	972,00	29,00	1.546,00	16,00	864,00	19,96	1.077,84		43,64	2.356,56	26,04	1.406,16	12,19	658,26	11,10	599,40
46,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 250X150 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	1.518,00	18,00	828,00	29,00	1.334,00	16,00	736,00	19,96	918,16		43,64	2.007,44	26,04	1.197,84	12,19	560,74	11,10	510,60
63,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 300X150 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	2.079,00	18,00	1.134,00	29,00	1.827,00	16,00	1.008,00	19,96	1.257,48		43,64	2.749,32	26,04	1.640,52	12,19	767,97	11,10	699,30
35,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 500X150 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	1.155,00	18,00	630,00	29,00	1.015,00	16,00	560,00	19,96	698,60		43,64	1.527,40	26,04	911,40	12,19	426,65	11,10	388,50
10,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 600X150 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	330,00	18,00	180,00	29,00	290,00	16,00	160,00	19,96	199,60		43,64	436,40	26,04	260,40	12,19	121,90	11,10	111,00
58,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 250X200 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	1.914,00	18,00	1.044,00	29,00	1.682,00	16,00	928,00	19,96	1.157,68		43,64	2.531,12	26,04	1.510,32	12,19	707,02	11,10	643,80
16,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 350X200 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	528,00	18,00	288,00	29,00	464,00	16,00	256,00	19,96	319,36		43,64	698,24	26,04	416,64	12,19	195,04	11,10	177,60
2,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 450X200 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	66,00	18,00	36,00	29,00	58,00	16,00	32,00	19,96	39,92		43,64	87,28	26,04	52,08	12,19	24,38	11,10	22,20
8,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 600X200 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	264,00	18,00	144,00	29,00	232,00	16,00	128,00	19,96	159,68		43,64	349,12	26,04	208,32	12,19	97,52	11,10	88,80
2,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 750X200 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	66,00	18,00	36,00	29,00	58,00	18,00	36,00	19,96	39,92		43,64	87,28	26,04	52,08	12,19	24,38	13,87	27,74
17,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 900X200 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	561,00	18,00	306,00	29,00	493,00	18,00	306,00	19,96	399,32		43,64	741,88	26,04	442,68	12,19	207,23	20,81	353,77
3,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 350X250 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	99,00	18,00	54,00	29,00	87,00	16,00	48,00	19,96	59,88		43,64	130,92	26,04	78,12	12,19	36,57	11,10	33,30
2,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 500X250 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	66,00	18,00	36,00	29,00	58,00	16,00	32,00	19,96	39,92		43,64	87,28	26,04	52,08	12,19	24,38	13,87	27,74
2,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 750X250 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	66,00	18,00	36,00	29,00	58,00	16,00	32,00	19,96	39,92		43,64	87,28	26,04	52,08	12,19	24,38	16,65	33,30
2,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 1000X250 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	66,00	18,00	36,00	29,00	58,00	18,00	36,00	19,96	39,92		43,64	87,28	26,04	52,08	12,19	24,38	20,81	41,62
1,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 300X300 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	33,00	18,00	18,00	29,00	29,00	16,00	16,00	19,96	19,96		43,64	43,64	26,04	26,04	12,19	12,19	11,10	11,10
32,00	UD	Instalación de rejilla de doble deflexión para impulsión con alas orientables individualmente y paralelas a la cota mayor, de dimensiones 400X300 mm construida en aluminio, con regulador de caudal de alas apuntadas, construido en acero electro-zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Incluye accoplamiento a conductos, sellado de juntas y todo el material necesario para su instalación, a excepción de la propia rejilla que será suministrada por Tragsa.	33,00	1.056,00	18,00	576,00	29,00	928,00	16,00	512,00	19,96	638,72		43,64	1.396,48	26,04	833,28	12,19	390,08	11,10	355,20
REGULADORES DE CAUDAL																					
80,00	UD	Instalación de regulador de caudal aire para sistema de volumen constante en ejecución rectangular, de 200*100 mm, del tipo automático sin aporte de energía exterior. Fabricado en chapa de acero galvanizado, cojinetes de plástico y membrana de poliuretano. Totalmente instalado, incluye parte proporcional de pequeño material auxiliar, montaje y conexiones. Beneficiario de caudal no incluido.	82,00	6.560,00	44,39	3.551,20	80,00	6.400,00	16,00	1.280,00	53,22	4.257,60		45,56	3.644,80	60,26	4.820,80	42,65	3.412,00	27,74	2.219,20
10,00	UD	Instalación de regulador de caudal aire para sistema de volumen constante en ejecución rectangular, de 300*200 mm, del tipo automático sin aporte de energía exterior. Fabricado en chapa de acero galvanizado, cojinetes de plástico y membrana de poliuretano. Totalmente instalado, incluye parte proporcional de pequeño material auxiliar, montaje y conexiones. Beneficiario de caudal no incluido.	82,00	820,00	44,39	443,90	80,00	800,00	16,00	160,00	53,22	532,20		45,56	455,60	64,81	648,10	42,65	426,50	27,74	277,40
13,00	UD	Instalación de regulador de caudal aire para sistema de volumen constante en ejecución rectangular, de 500*250 mm, del tipo automático sin aporte de energía exterior. Fabricado en chapa de acero galvanizado, cojinetes de plástico y membrana de poliuretano. Totalmente instalado, incluye parte proporcional de pequeño material auxiliar, montaje y conexiones. Beneficiario de caudal no incluido.	82,00	1.066,00	44,39	577,07	80,00	1.040,00	18,00	234,00	53,22	691,86		45,56	592,28	65,95	857,35	42,65	554,45	27,74	360,62
COMPUERTAS CORTAFUEGOS																					
29,00	UD	Instalación de compuerta cortafuegos, construida en chapa de acero galvanizado, con lama de obturación en Promatec, motorizada a 220 V, con fusible térmico y solenoide, con interruptor de principio y fin de carrera e indicador de posición para falso techo, de 200x200 mm, incluyendo elementos de fijación y accoplamiento, totalmente instalada, conexiounada y funcionando. Todos los materiales incluidos excepto la propia compuerta que será suministrada por Tragsa.	122,50	3.552,50	90,25	2.617,25	120,00	3.480,00	18,00	522,00	53,22	1.543,38		122,00	3.538,00	60,26	1.747,54	42,65	1.236,85	34,68	1.005,72
5,00	UD	Instalación de compuerta cortafuegos, construida en chapa de acero galvanizado, con lama de obturación en Promatec, motorizada a 220 V, con fusible térmico y solenoide, con interruptor de principio y fin de carrera e indicador de posición para falso techo, de 250x250 mm, incluyendo elementos de fijación y accoplamiento, totalmente instalada, conexiounada y funcionando. Todos los materiales incluidos excepto la propia compuerta que será suministrada por Tragsa.	122,50	612,50	90,25	451,25	120,00	600,00	18,00	90,00	53,22	266,10		122,00	610,00	65,95	329,75	42,65	213,25	34,68	173,40
7,00	UD	Instalación de compuerta cortafuegos, construida en chapa de acero galvanizado, con lama de obturación, motorizada a 220 V, con fusible térmico y solenoide, con interrupter de principio y fin de carrera e indicador de posición para falso techo, de 300x300 mm, incluyendo elementos de fijación y accoplamiento, totalmente instalada, conexiounada y funcionando. Todos los materiales incluidos excepto la propia compuerta que será suministrada por Tragsa.	122,50	857,50	90,25	631,75	120,00	840,00	18,00	126,00	53,22	372,54		122,00	854,00	71,63	501,41	42,65	298,55	34,68	242,76
1,00	UD	Instalación de compuerta cortafuegos, construida en chapa de acero galvanizado, con lama de obturación, motorizada a 220 V, con fusible térmico y solenoide, con interrupter de principio y fin de carrera e indicador de posición para falso techo, de 600x300 mm, incluyendo elementos de fijación y accoplamiento, totalmente instalada, conexiounada y funcionando. Todos los materiales incluidos excepto la propia compuerta que será suministrada por Tragsa.	122,50	122,50	90,25	90,25	120,00	120,00	18,00	18,00	53,22	53,22		122,00	122,00	71,63	71,63	42,65	42,65	34,68	34,68
9,00	UD	Instalación de compuerta cortafuegos, construida en chapa de acero galvanizado, con lama de obturación, motorizada a 220 V, con fusible térmico y solenoide, con interrupter de principio y fin de carrera e indicador de posición para falso techo, de 350x350 mm, incluyendo elementos de fijación y accoplamiento, totalmente instalada, conexiounada y funcionando. Todos los materiales incluidos excepto la propia compuerta que será suministrada por Tragsa.	122,50	1.102,50	90,25	812,25	120,00	1.080,00	18,00	162,00	53,22	478,98		122,00	1.098,00	77,32	695,88	42,65	383,85	34,68	312,12
2,00	UD	Instalación de compuerta cortafuegos, construida en chapa de acero galvanizado, con lama de obturación, motorizada a 220 V, con fusible térmico y solenoide, con interrupter de principio y fin de carrera e indicador de posición para falso techo, de 550x350 mm, incluyendo elementos de fijación y accoplamiento, totalmente instalada, conexiounada y funcionando. Todos los materiales incluidos excepto la propia compuerta que será suministrada por Tragsa.	122,50	245,00	90,																