

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Suministro de carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla



Ref. TSA000068762

Índice

1.	Justificación de la contratación.	1
2.	Justificación del procedimiento de licitación.	1
3.	Justificación de la no división en lotes del contrato.	1
4.	Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IPSI, así como del valor estimado del contrato.	2
5.	Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.	19
6.	Justificación de los criterios de adjudicación.	19
7.	Justificación de la solicitud de garantía provisional.	20
8.	Justificación de las condiciones especiales de ejecución.	20
9.	Justificación de ausencia de medios.	20
10.	Justificación de la urgencia para su tramitación.	20

1. Justificación de la contratación.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) debe acometer la construcción de un nuevo hospital de utilización civil y militar en la Ciudad de Melilla. Las obras de ejecución del citado hospital se iniciaron en 2009 y fueron paralizadas en septiembre de 2012 como consecuencia de diversos litigios ente la empresa constructora adjudicataria y el INGESA.

Ante la necesidad de iniciar los trabajos, el 15 de noviembre de 2017, el INGESA formaliza la encomienda para la realización de una fase inicial que contempla trabajos de demolición y demás labores previas de acondicionamiento de la parcela, con un plazo de finalización previsto de 24 de mayo de 2018.

Para poder dar continuidad a los trabajos la Empresa de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad decidió redactar un nuevo proyecto y un nuevo encargo a Tragsa. Los trabajos que se desarrollan en este nuevo encargo a medio propio para finalizar la construcción del Hospital requieren del suministro de diversas unidades de carpintería exterior de aluminio previstas en el Proyecto de Ejecución.

El objeto de la contratación es "Suministro de carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla".

Código CPV: 44221000-5 (Ventanas, puertas y elementos conexos).

2. Justificación del procedimiento de licitación.

La modalidad de procedimiento elegido es SARA, según naturaleza de contrato y valor estimado del mismo.

Este procedimiento no incurre en ningún tipo de fraccionamiento para eludir los requisitos de otra tramitación distinta.

3. Justificación de la no división en lotes del contrato.

No se ha dividido el contrato en diversos lotes debido a que se debe garantizar la uniformidad del material a suministrar, pues se tratan de elementos vistos en toda la fachada del edificio, el hacer lotes conforme a lo estipulado en el pliego de cláusulas técnicas podría ocasionar que fueran diferentes fabricantes los proveedores y por tanto no garantizar la uniformidad de acabados en fachada. La división en lotes dificultaría la correcta ejecución del contrato

4. Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IPSI, así como del valor estimado del contrato.

4.1- El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN se ha calculado en base a un estudio del suministro de las diferentes unidades previstas en obra en condiciones de mercado a la ciudad Autónoma de Melilla

- TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 678.384,76 € (IPSI incluido)

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
195	ud	Suministro de ventana practicable de aluminio de 135x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	502,93	98.071,35
569	ud	Suministro de ventana practicable de aluminio de 132x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración	504,28	286.935,32

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
11	ud	Suministro de ventana batiente de aluminio de 71x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles, de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	403,71	4.440,81
34	UD	Suministro y montaje de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 132x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles, de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	504,28	17.145,52
1	ud	Suministro de ventana batiente de aluminio de 136x86 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida	269,31	269,31

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
4	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 90x250 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	551,89	2.207,56
1	ud	Suministro de ventana de dos fijos de aluminio de 450X139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de	508,97	508,97

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
1	ud	Suministro de ventana de tres fijos de aluminio de 600x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	684,96	684,96
16	ud	Suministro de ventana practicable de aluminio de 90x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	428,84	6.861,44
2	ud	Suministro de ventana de seis fijos de aluminio de 195X360 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de	816,91	1.633,82

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
2	ud	Suministro de ventana practicable y fijo lateral de aluminio de 150x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	524,1	1.048,20
52	ud	Suministro de ventana de dos hojas practicables y fijo central de aluminio de 316X140 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el	1.078,98	56.106,96

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
9	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 150x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	657,52	5.917,68
4	ud	Suministro de ventana practicable y dos fijos laterales de aluminio de 280x216 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	895,86	3.583,44

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
18	ud	Suministro de ventana practicable, fijo inferior y dos fijos laterales de aluminio de 280x216 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	866,67	15.600,06
4	ud	Suministro de ventana practicable, fijo inferior y dos fijos laterales de aluminio de 315x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	950,58	3.802,32
8	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables y fijo central de aluminio de 288x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a	1.316,78	10.534,24

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<p>los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.</p>		
1	ud	<p>Suministro de ventana de tres hojas practicables y tres fijos alternados de aluminio de 580x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.</p>	2.198,89	2.198,89
3	ud	<p>Suministro de ventana dos hojas practicables y cuatro fijos centrales de aluminio de 570x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a</p>	1.749,59	5.248,77

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
4	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables y cuatro fijos centrales de aluminio de 565x195 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.593,65	6.374,60
13	ud	Suministro de ventana practicable y dos fijos laterales de aluminio de 237x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	859,52	11.173,76

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
2	ud	Suministro de ventana practicable, un fijo inferior y dos fijos laterales de aluminio de 237x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	818,55	1.637,10
27	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables, dos fijos inferiores y cuatro fijos centrales de aluminio de 570x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.656,79	44.733,33
9	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 150x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación	657,52	5.917,68

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
2	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables centrales y seis fijos centrales de aluminio de 570x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.931,11	3.862,22
2	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables, dos fijos inferiores y cuatro fijos centrales de aluminio de 568x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de	1.654,64	3.309,28

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
12	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables, dos fijos inferiores y dos fijos centrales de aluminio de 400x230 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.372,48	16.469,76
5	ud	Suministro de ventana de dos hojas practicables y fijo central de aluminio de 278X135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	995,65	4.978,25
49	ud	Suministro de ventana practicable y fijo lateral	685,32	33.580,68

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		de aluminio de 288x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
9	ud	Suministro de ventana practicable y fijo lateral de aluminio de 260x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	656,33	5.906,97
4	ud	Suministro de ventana practicable y dos fijos laterales de aluminio de 300x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial	930,6	3.722,40

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
5	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 200x250 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	760,18	3.800,90
1	ud	Suministro de ventana de ocho fijos de aluminio de 620x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración	1.252,45	1.252,45

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
2	ud	Suministro de ventana de seis fijos de aluminio de 305x165 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	750,28	1.500,56
1	ud	Suministro de ventana de cuatro fijos de aluminio de 245x165 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	750,28	750,28
2	ud	Suministro de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x150 cm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por	642,76	1.285,52

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
2	ud	Suministro de puerta practicable de aluminio de 135x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	659,41	1.318,82
6	ud	Suministro de puerta practicable de aluminio de 110x200 cm. de medidas totales, según detalles en planos con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilería, juntas y	668,43	4.010,58

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.		
Total presupuesto base de licitación (IPSI incluido):				678.384,76 €
Importe de IPSI:				0,00 €
Importe total del presupuesto base de licitación (IPSI incluido):				678.384,76 €

4.2- El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se ha calculado teniendo en cuenta los requerimientos contemplados en el Artículo 101 de la LCSP, y, en concreto, las posibles prórrogas y la totalidad de las modificaciones previstas, siendo este de:

- VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO: 678.384,76 €.

Descripción	Importe total (IPSI incluido)
Total presupuesto base de licitación:	678.384,76 €
Importe prórrogas:	0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego:	0,00 €
Valor estimado (IPSI incluido):	678.384,76 €

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato.

5. Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.

La solvencia exigida está vinculada al contrato y es proporcional al mismo para garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva:

Solvencia técnica:

- El licitador presentará una declaración de que dispone de las fichas técnicas del material a suministrar conforme a los indicadores y normas de aplicación definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, junto descripción de la composición a suministrar y fabricante.
- Relación de suministros similares relativos al mismo código CPV ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos 320.000€ del valor estimado en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.

Solvencia económica:

- Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 480.000€

Estos requisitos de solvencia técnica se acreditarán documentalmente exclusivamente por el licitador que haya presentado la mejor oferta.

6. Justificación de los criterios de adjudicación.

Se establece como único criterio de adjudicación el precio, por tratarse de un suministro perfectamente definido y no ser posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, cumpliendo de esta manera la vinculación de este criterio directamente al objeto del contrato, estando formulado de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, concurrencia empresarial, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

6.1- Criterios evaluables de forma automática:

- PRECIO: 100 puntos

Baremación, fórmula a aplicar: $X = P - [(n/a) - 1] * 100$

Siendo "X" la puntuación obtenida por el ofertante, con un mínimo de cero puntos, "n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta más económica.

7. Justificación de la solicitud de garantía provisional.

No se exige garantía provisional.

8. Justificación de las condiciones especiales de ejecución.

Según lo dispuesto en el Artículo 202 de la LCSP (Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden), se podrá establecer condiciones especiales de ejecución del contrato. En este sentido para esta actuación, se aplicará la siguiente condición especial de ejecución:

CONDICIÓN ESPECIAL DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

Con el fin de reducir el consumo de papel durante la vigencia del contrato, será obligatorio para el adjudicatario la emisión de toda la documentación relacionada con el mismo, de forma electrónica y en caso de ser necesario, el papel a utilizar será reciclado.

9. Justificación de ausencia de medios.

No procede.

10. Justificación de la urgencia para su tramitación.

No procede.