

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Hierros y Aluminios J. Hidalgo SL		Carpintería Metálica Aluman SL		RUBIO GAMEZ S.L.		ALUMETAL MONFORTE, S.L.		BRICOCEX, S.L.		CONMETAL SERVICIOS ANTEQUERA S.L.		Mecanizado de Perfiles S.L.		Oproyets Ibérica, S.L.			
			Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido	Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido	Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido	Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido	Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido	Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido	Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido	Precio unit. (PES) incluido	Importe (PES) incluido		
195,00	ud	Suministro de ventana practicable de aluminio de 135x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	502,93	98.071,35	291,36	56.815,20	423,23	82.529,85	358,59	69.925,05	439,15	85.634,17	356,01	69.421,95	354,91	69.207,45	366,69	71.504,55	353,60	68.952,00
569,00	ud	Suministro de ventana practicable de aluminio de 132x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	504,28	286.935,32	292,15	166.233,35	423,93	241.216,17	359,94	204.805,86	439,63	250.151,97	364,78	207.559,82	356,32	202.746,08	367,84	209.300,96	357,76	203.565,44
11,00	ud	Suministro de ventana batiente de aluminio de 71x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	403,71	4.440,81	219,04	2.409,44	381,85	4.201,45	282,51	3.107,61	355,37	3.909,05	287,92	3.167,12	285,42	3.139,62	298,60	3.284,80	312,00	3.432,00
34,00	UD	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 132x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	504,28	17.145,52	254,19	8.642,46	423,93	14.412,62	359,49	12.222,66	485,66	16.514,34	399,08	13.568,72	356,52	12.121,68	338,54	11.510,36	405,60	13.790,40
1,00	ud	Suministro de ventana batiente de aluminio de 136x86 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	269,31	269,31	234,56	234,56	423,93	423,93	349,85	349,85	386,86	386,86	312,60	312,60	190,40	190,40	263,33	263,33	280,08	280,08
4,00	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 90x290 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	551,89	2.207,56	321,82	1.287,28	519,34	2.077,36	378,06	1.512,36	492,71	1.970,82	414,85	1.659,40	390,16	1.560,72	415,15	1.660,60	476,40	1.913,60
1,00	ud	Suministro de ventana de dos fijos de aluminio de 450x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	508,97	508,97	290,43	290,43	427,57	427,57	297,07	297,07	447,54	447,54	402,20	402,20	359,84	359,84	389,95	389,95	528,32	528,32
1,00	ud	Suministro de ventana de tres fijos de aluminio de 600x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	684,96	684,96	382,00	382,00	553,40	553,40	399,91	399,91	584,43	584,43	532,12	532,12	484,26	484,26	525,64	525,64	712,36	712,36
16,00	ud	Suministro de ventana practicable de aluminio de 90x139 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	428,84	6.861,44	255,19	4.083,04	396,84	6.349,44	299,31	4.788,96	376,95	6.031,13	318,53	5.096,48	303,19	4.850,88	319,74	5.115,84	312,00	4.992,00
2,00	ud	Suministro de ventana de seis fijos de aluminio de 360x195 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	616,91	1.633,82	469,12	938,24	652,89	1.305,78	540,03	1.080,06	712,10	1.424,19	595,29	1.190,58	577,55	1.155,10	704,10	1.408,20	832,00	1.664,00
2,00	ud	Suministro de ventana practicable y fijo lateral de aluminio de 150x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	524,10	1.048,20	280,90	561,80	498,21	996,42	359,72	719,44	477,83	955,66	421,12	842,24	370,53	741,06	389,85	779,70	442,00	884,00
52,00	ud	Suministro de ventana de dos hojas practicable y fijo central de aluminio de 310x140 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.078,98	56.106,96	562,18	29.233,36	879,34	45.726,68	764,75	39.767,00	958,65	49.849,98	740,62	38.512,24	762,83	38.667,16	791,23	41.143,96	873,60	45.427,20
9,00	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 150x208 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	657,52	5.917,68	499,91	4.499,19	565,73	5.091,57	465,28	4.187,52	581,32	5.231,88	480,62	4.325,58	464,86	4.183,74	492,03	4.428,27	624,00	5.616,00
4,00	ud	Suministro de ventana practicable y dos fijos laterales de aluminio de 200x216 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	895,86	3.583,44	488,45	1.953,80	756,76	3.027,04	637,75	2.551,00	753,19	3.012,78	659,61	2.638,44	633,37	2.533,48	671,41	2.685,64	790,40	3.161,60
18,00	ud	Suministro de ventana practicable, fijo inferior y dos fijos laterales de aluminio de 280x216 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	866,67	15.600,66	490,23	8.844,14	709,41	12.769,38	606,20	10.911,60	791,50	14.247,09	443,11	7.975,98	612,73	11.023,14	650,26	11.704,68	698,88	12.579,84
4,00	ud	Suministro de ventana practicable, fijo inferior y dos fijos laterales de aluminio de 315x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	950,68	3.802,32	525,59	2.102,36	784,41	3.137,64	661,38	2.645,52	824,91	3.299,63	727,41	2.909,64	671,05	2.686,60	733,93	2.935,72	728,00	2.912,00

8,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables y fijo central de aluminio de 288x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.316,78	10.534,24	698,05	5.584,40	1.094,14	8.753,12	1.229,89	8.939,12	1.089,21	8.713,71	916,66	7.333,28	930,96	7.447,68	1.020,88	8.167,04	1.094,91	8.759,30
1,00	ud	Suministro de ventana de tres hojas practicables y tres fijos alternados de aluminio de 580x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	2.198,89	2.198,89	903,00	903,00	1.774,75	1.774,75	1.422,46	1.422,46	1.930,06	1.930,06	1.569,60	1.569,60	1.553,98	1.553,98	1.720,46	1.720,46	1.792,96	1.792,96
3,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables y cuatro fijos centrales de aluminio de 570x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.749,59	5.248,77	955,36	2.866,08	1.438,17	4.314,51	1.422,46	4.267,38	1.581,07	4.743,20	1.291,75	3.875,25	1.236,54	3.709,62	1.367,31	4.101,93	1.466,40	4.399,20
4,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables y cuatro fijos centrales de aluminio de 565x195 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.593,05	6.374,60	874,36	3.497,44	1.325,47	5.301,88	1.051,89	4.207,56	1.575,39	6.301,58	1.210,11	4.840,44	1.126,25	4.505,00	1.219,73	4.878,92	1.340,56	5.362,24
13,00	ud	Suministro de ventana practicable y dos fijos laterales de aluminio de 237x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	859,52	11.173,76	462,21	6.008,73	741,96	9.645,48	568,06	7.384,78	718,43	9.336,61	648,72	8.433,36	607,31	7.895,03	667,83	8.681,79	774,80	10.072,40
2,00	ud	Suministro de ventana practicable y dos fijos laterales de aluminio de 237x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	618,55	1.637,10	478,32	956,64	721,17	1.442,34	548,59	1.097,18	759,56	1.510,11	640,79	1.281,58	578,32	1.158,64	628,22	1.256,44	639,60	1.279,20
27,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables, dos fijos inferiores y cuatro fijos centrales de aluminio de 570x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.656,79	44.733,33	913,30	24.659,10	1.400,22	37.805,94	1.097,24	29.625,48	1.518,01	40.986,38	1.275,86	34.448,22	1.170,79	31.611,33	1.288,25	34.782,75	1.603,68	43.299,36
9,00	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 150x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	657,52	5.917,68	452,25	4.070,25	565,73	5.091,57	459,77	4.137,93	581,32	5.231,88	490,62	4.325,58	464,86	4.183,74	492,03	4.428,27	520,52	4.684,68
2,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables centrales y seis fijos centrales de aluminio de 570x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.931,11	3.862,22	955,36	1.910,72	1.442,50	2.885,00	1.233,84	2.467,68	1.670,36	3.940,72	1.412,23	2.824,46	1.365,29	2.730,58	1.597,06	3.194,12	1.605,76	3.211,52
2,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables, dos fijos inferiores y cuatro fijos centrales de aluminio de 568x238 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.654,64	3.309,28	1.012,18	2.024,36	1.399,01	2.798,02	1.106,26	2.212,52	1.516,20	3.032,40	1.296,77	2.593,54	1.169,37	2.338,74	1.286,39	2.572,78	1.394,17	2.788,34
12,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables, dos fijos inferiores y dos fijos centrales de aluminio de 400x230 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.372,48	16.469,76	791,06	9.492,72	1.168,30	13.995,60	877,64	10.531,68	1.196,71	14.360,55	1.015,49	12.185,88	970,34	11.644,08	1.052,17	12.626,04	1.158,30	13.899,60
5,00	ud	Suministro de ventana dos hojas practicables y fijo central de aluminio de 278x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	995,65	4.978,25	480,19	2.400,95	839,95	4.199,75	693,61	3.468,05	884,80	4.424,01	690,97	3.454,85	703,92	3.519,60	736,36	3.681,80	842,40	4.212,00
49,00	ud	Suministro de ventana practicable y fijo lateral de aluminio de 288x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	685,32	33.580,68	370,28	18.143,72	578,52	28.347,48	475,42	23.295,58	617,26	30.245,88	499,19	24.460,31	484,52	23.741,48	506,65	24.825,85	514,80	25.225,20
9,00	ud	Suministro de ventana practicable y fijo lateral de aluminio de 260x135 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	656,33	5.906,97	370,99	3.338,91	562,21	5.059,89	465,31	4.187,79	591,89	5.326,98	479,04	4.311,36	463,79	4.174,11	483,22	4.348,98	579,28	5.213,52
4,00	ud	Suministro de ventana practicable y dos fijos laterales de aluminio de 300x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	930,60	3.722,40	518,23	2.072,92	793,82	3.175,28	613,74	2.454,96	724,62	2.896,50	692,36	2.769,44	657,93	2.631,72	725,81	2.903,24	783,43	3.133,73
5,00	ud	Suministro de ventana practicable y fijo inferior de aluminio de 200x250 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluye junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	760,18	3.800,50	538,92	2.694,60	610,91	3.054,55	526,87	2.634,35	699,61	3.498,03	558,30	2.791,50	537,32	2.686,60	545,32	2.726,60	632,32	3.161,60
4,00	ud	Suministro de ventana de ocho fijos de aluminio de 620x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DpP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.252,45	1.252,45	675,16	675,16	1.023,90	1.023,90	790,70	790,70	1.093,53	1.093,53	1.029,09	1.029,09	885,16	885,16	981,77	981,77	1.040,00	1.040,00

2,00	ud	Suministro de ventana de seis fijos de aluminio de 305x165 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y D&P (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	750,28	1.500,56	403,22	806,44	650,58	1.301,16	482,07	964,14	595,57	1.191,14	536,47	1.072,94	530,25	1.060,50	569,71	1.139,42	634,40	1.268,80
1,00	ud	Suministro de ventana de cuatro fijos de aluminio de 245x165 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Ventanas con marcado CE y D&P (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	750,28	750,28	302,81	302,81	489,94	489,94	352,27	352,27	455,66	455,66	471,26	471,26	530,25	530,25	416,31	416,31	634,40	634,40
2,00	ud	Suministro de ventana corredera de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x100 cm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m²K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207: 2017 -CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208: CLASE BA; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210: 2017 -CLASE C5. Con marcado CE y D&P (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	642,76	1.285,52	313,10	626,20	355,28	710,56	690,94	1.381,88	392,46	784,93	337,14	674,28	454,43	908,86	470,79	941,58	540,80	1.081,60
2,00	ud	Suministro de puerta practicable de aluminio de 135x240 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Puertas con marcado CE y D&P (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	659,41	1.318,82	410,86	821,72	1.100,23	2.200,46	497,70	995,40	770,53	1.541,06	678,58	1.357,16	466,20	932,40	1.015,89	2.031,78	530,40	1.060,80
6,00	ud	Suministro de puerta practicable de aluminio de 110x200 cm. de medidas totales, según detalles en planos, con marco con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida reforzadas y fijadas a los perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060. Tratamiento superficial lacado, color gris claro RAL 7012 mate con tratamiento de protección a la corrosión Sea-Side según el sello de calidad Qualicoat. Incluso junta de estanqueidad y juntas de acristalar mediante doble junta de EPDM calidad marina y tapajuntas incorporado del mismo color y calidad de aprox. 3,5 cm. Características técnicas conforme a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Puertas con marcado CE y D&P (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	668,43	4.010,58	353,88	2.123,28	6.081,48	36.488,88	397,79	2.386,74	684,77	4.108,64	597,68	3.586,08	472,58	2.835,48	410,29	2.461,74	603,20	3.619,20
Total importe base ofertado (IPSI incluido):			678.384,76	384.290,80	604.106,36	479.377,10	586.717,08	489.804,57	479.339,79	501.511,61	519.610,49									
Importe de IPSI:																				
Importe total ofertado (IPSI incluido):			678.384,76	384.290,80	604.106,36	479.377,10	586.717,08	489.804,57	479.339,79	501.511,61	519.610,49									

No se admitirá a licitación las ofertas que superen el presupuesto base de licitación establecido.

**EN BAJA**

Proposición económica: **PRECHO Cien por cien (100%)**. Se atribuirán cien puntos a la oferta que tenga un valor "O" más reducida, valorándose a los demás conforme a la siguiente fórmula, con un mínimo de cero puntos:

$$P_{O_i} = \text{Max} \left[ P - \left( \frac{O_i}{O_0} \right) \right] \times 100$$

- PO: Puntos de la oferta
- MaxP: Máximo de puntos (100)
- O<sub>i</sub>: Oferta i que se trata de valorar, calculada como:
- MO: Menor valor de "O" obtenido entre todas las ofertas presentadas

MEDIA 507.094,73  
 MEDIA +10% 557.804,20  
 NUEVA MEDIA 475.655,73  
 MEDIA -10% 428.096,15