		PRECIO DE LICITACIÓN	AQUATUBO, S.L.	BOLSA DE AGUAS DE LA PALMA, S.A	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.	SAPEGAN DISTRIBUCIONES, S.L.						
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
LOTE 1. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL												
180,00	ml	Suministro de tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Suministro a pie de obra	110,66	19.918,80	81,22	14.619,60	94,78	17.060,40	103,92	18.705,60	108,74	19.573,20
12,00	ml	Suministro de tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Suministro a pie de obra.	40,13	481,56	22,77	273,24	27,20	326,40	33,07	396,84	31,22	374,64
1,00	Ud	Suministro de codo de fundición dúctil 1/16 y de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Suministro a pie de obra	832,83	832,83	285,19	285,19	585,98	585,98	544,38	544,38	311,60	311,60
2,00	Ud	Suministro de codo de fundición dúctil 1/32 y de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Suministro a pie de obra	832,83	1.665,66	285,19	570,38	585,92	1.171,84	544,38	1.088,76	284,80	569,60
2,00	Ud	Suministro de te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro para clase de trabajo C30, con sistema de conexión exprés y salida recta en brida DN 150 mm PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Suministro a pie de obra	961,76	1.923,52	356,19	712,38	676,63	1.353,26	636,75	1.273,50	415,20	830,40
1,00	Ud	Suministro de Brida- Liso de fundición dúctil de DN 400, PN16, para condiciones de servicio de tubería Clase de Presión C30, fabricado según norma UNE EN 545:2011 o ISO 2531:2009, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante recubrimiento epoxi mínimo 70 µm o pintura bituminosa, según norma EN 14901. Suministro a pie de obra.	608,56	608,56	193,12	193,12	428,14	428,14	265,26	265,26	234,40	234,40
1,00	Ud	Suministro de brida- enchufe de fundición dúctil de DN 400, PN16, para condiciones de servicio de tubería Clase de Presión C30, fabricado según norma UNE EN 545:2011 o ISO 2531:2009, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante recubrimiento epoxi mínimo 70 µm o pintura bituminosa, según norma EN 14901. Suministro a pie de obra.	612,92	612,92	176,29	176,29	431,21	431,21	307,61	307,61	224,40	224,40
1,00	Ud	Suministro carrete telescópico Tipo JT (Junta Tórica) de desmontaje de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, bridas de acero al carbono ST 37.2 virolas de acero inoxidable Aisi 304, revestimiento de epoxi-poliéster.	880,01	880,01	544,22	544,22	418,95	418,95	464,78	464,78	643,33	643,33
2,00	Ud	Suministro de brida ciega en fundición dúctil DN 400 mm y PN16	278,00	556,00	122,61	245,22	188,13	376,26	169,44	338,88	119,20	238,40
1,00	Ud	Suministro de brida- Liso de fundición dúctil de DN 150, PN16, para condiciones de servicio de tubería Clase de Presión C40, fabricado según norma UNE EN 545:2011 o ISO 2531:2009, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante recubrimiento epoxi mínimo 70 µm o pintura bituminosa, según norma EN 14901. Suministro a pie de obra.	73,97	73,97	38,57	38,57	43,19	43,19	41,52	41,52	48,00	48,00
1,00	Ud	Suministro de Brida- enchufe de fundición dúctil de DN 150, PN 16, para condiciones de servicio de tubería Clase de Presión C40, fabricado según norma UNE EN 545:2011 o ISO 2531:2009, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante recubrimiento epoxi mínimo 70 µm o pintura bituminosa, según norma EN 14901. Suministro a pie de obra.	80,90	80,90	42,72	42,72	59,04	59,04	60,03	60,03	51,60	51,60
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (excluido IVA)			27.634,73		17.700,93		22.254,67		23.487,16		23.099,57	
LOTE 2. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL												
1,00	Ud	Suministro de Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embreada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, incluido volante. Suministro a pie de obra	1.522,62	1.522,62	2.142,53	2.142,53	1.222,05	1.222,05	1.372,04	1.372,04	1.421,91	1.421,91
1,00	Ud	Suministro de Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embreada, con volante. Suministro a pie de obra	200,25	200,25	174,94	174,94	103,90	103,90	131,17	131,17	153,46	153,46
1,00	Ud	Suministro de Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embreada, con volante. Suministro a pie de obra	183,29	183,29	174,06	174,06	107,49	107,49	116,84	116,84	129,07	129,07
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (excluido IVA)			1.906,16		2.491,53		1.433,44		1.620,05		1.704,44	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)			29.540,89		20.192,46		23.688,11		25.107,21		24.804,01	

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

LOTE 1									
Precio: 95 puntos			95,00					62,31	64,50
Mejora plazo de suministros: 5 puntos	Máx 25 días nat.	10	5,00	30			2,27	0,00	0,00
TOTAL PUNTUACIÓN			100,00				64,58		64,50
LOTE 2									
Precio: 95 puntos							95,00		89,79
Mejora plazo de suministros: 5 puntos	Máx 25 días nat.	10		30			5,00		0,00
TOTAL PUNTUACIÓN							100,00		89,79

*Supera PBL en el lote nº2

*Supera plazo máx de suministro en ambos lotes