

SUMINISTRO DE LAS MAMPARAS ACRISTALADAS PARA LA ACTUACIÓN DEL ALA ESTE DE LA RESIDENCIA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ARMADA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (GRAN CANARIA).
TSA 69009

			PRECIO DE LICITACIÓN		ST RAILING CANARIAS-34, S.L.		CRISTALERÍA CRUZ PÉREZ 2015 SL	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
4,10	m2	MAA-01-Suministro de mampara separadora de despachos compuesta por un paño fijo de aluminio Anodizado natural grata (sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras) para acristalar al 100%, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Los perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. El marco tiene una profundidad de 40 mm y el espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluye acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip de 6 mm (3+3).	183,72	753,25	115,80	474,78	183,72	753,25
17,01	m2	MAA-02- Suministro de mampara separadora de despachos compuesta por puerta peatonal de 1H y fijos laterales en esquina y superior en aluminio Anodizado natural grata (sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras) y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Los perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. El marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm y 48 mm respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3 mm en ventanas y 1,4 mm. en puertas. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluye: • Precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable • Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip de 6 mm (3+3) (podrá sufrir modificación en función de la dimensión resultante en obra)	183,72	3.125,08	115,80	1.969,76	183,72	3.125,08
140,39	m2	MBN-01-Suministro de mampara de ducha frontal de ancho total variable entre 164 y191 x210mm de alto, compuesta por 1 hoja corredera y 1 segmento fijo entre paredes, con perfil de aluminio acabado plata brillo, acristalamiento transparente con cristal templado 6-8 mm de espesor, incluso con los elementos de anclaje necesarios, perfiles en U laterales, carril y rodamientos, tiradores y todos aquellos elementos necesarios para su instalación. Deberá cumplir con la UNE-EN 14428:2016 Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo	177,13	24.867,28	164,73	23.126,44	177,13	24.867,28
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IGIC)			28.745,61		25.570,98		28.745,61	

CAPACIDAD DE OBRAR							
Anexo II					Sí		Sí
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN							
Precio: 90 puntos					90,00		77,59
Mejora de plazo de pedidos parciales: 10 puntos			Máx 30 días nat.		10		20
TOTAL PUNTUACIÓN					100,00		82,59