

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACION

TSA0066430: TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS VINÍLICOS.

OBRA: 1637073 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (MALLORCA, ILLES BALEARS)”

Justificación de la contratación:

TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS VINÍLICOS PARA LA OBRA DE: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (MALLORCA, ILLES BALEARS)”

Con este contrato se pretende ejecutar instalación eléctrica en baja tensión así como todos los elementos de alarma contra incendios del edificio de tres alturas de la ampliación del servicio de urgencias del hospital de Manacor dentro del encargo a TRAGSA por parte del SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Justificación del procedimiento de licitación:

Por razón de su valor estimado, este contrato y su procedimiento de licitación será **PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACION ABREVIADA**

Se hace constar que no se está realizando fraccionamiento ni se está alterando el objeto del contrato, para eludir los requisitos de otra tramitación distinta. De hecho, se ha desvinculado de la presente licitación el suministro de luminarias que será objeto de un procedimiento distinto.

Justificación de la no división en lotes :

No procede la división en lotes ya que dificulta la correcta ejecución del contrato, por lo que es necesaria la adjudicación a un solo proveedor.

Justificación del cálculo del presupuesto de licitación:

El cálculo del presupuesto base de licitación está calculado en base al presupuesto de proyecto, comparando con precios comerciales solicitados a otros proveedores que han colaborado con TRAGSA en Baleares.



ER-0885/1998 Tragsa
GA-2003/0120 Tragsa
ER-0970/1997 Tragsatec
GA-2004/0128 Tragsatec

LOTE UNICO			
Nº Uds. Estimadas	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL (Sin IVA)
REVESTIMIENTOS INTERIORES MURALES			
66,47	M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. AZUL Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso sin estructura color gris 1031.06 Modelo Vescom Wallcovering Solid o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 gr/m ² , 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de 1,10 m a techo. Medido deduciendo huecos o proporción de éstos, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados.	24,73	1.643,80
93,57	M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. VERDE Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso casi sin estructura color verde 173.0, Modelo Vescom Wallcovering Healthcare o similar, capa vinílica estampada al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 (480) gr/m ² , 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de suelo a techo. Medido deduciendo huecos o parte proporcional de éstos, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados.	24,73	2.313,99
21,27	M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. GRIS Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso con estructura de arena plateada, color gris 1024.36 PRO Modelo Vescom Wallcovering Healthcare o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 350 gr/m ² , 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s1-d0, absorción del ruido alphaw 0.10 tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de suelo a techo Medido deduciendo huecos o parte proporcional de éste, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados.	24,73	526,01

LOTE UNICO			
Nº Uds. Estimadas	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL (Sin IVA)
207,61	M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. GRIS2 Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso sin estructura color gris 1031.06 Modelo Vescom Wallcovering Solid o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 gr/m ² , 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de 1,10 m a techo. Medido deduciendo huecos o proporción de éstos, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados.	24,73	5.134,20
94,47	M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. BLANCO Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso sin estructura color blanco 1031.08 Modelo Vescom Wallcovering Solid o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 gr/m ² , 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de 1,10 m a techo. Medido deduciendo huecos o proporción de éstos, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados.	24,73	2.336,24
6,91	M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. BLANCO PANTALLA Revestimiento de paramentos con vinilo tipo pantalla de proyección Matte-Rite 1060.01 Modelo Vescom Walltalkers Projection Screen & Dry Erase Writing o similar, permite escritura y borrado en seco. Vinilo blanco cubierto de lámina no reflectante que permite borrado en seco, sobre un soporte no tejido, 150-152 cm de ancho, peso 610 gr/m ² , combustión retardada B-s2-d0 ASTM E-84, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos y remate horizontal de terminación. Altura*: de suelo a 2,10 m incluso p.p. de remate superior.	149,50	1.033,05
37,01	M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. ROJO Vinilo color rojo 180.17 Modelo Vescom Wallcovering Hauki o similar. Estructura longitudinal con gráficos nítidos y efecto tridimensional, capa vinílica estampada con tintas al agua, sobre soporte de algodón, 130 cm de ancho, peso 550 gr/m ² , combustión retardada SBI Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de suelo a techo, incluyendo 10 cm de incremento desde falso techo.	40,25	1.489,65
SUELO VINILICO			

LOTE UNICO			
Nº Uds. Estimadas	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL (Sin IVA)
395,24	M2 PAVIMENTO VIN DWL VINYL FAVORITE PUR+WITH SANITIZED CL. W. C. (A*) Suministro y colocación de revestimiento de vinilo con acabado de poliuretano sistema PUR Eco, modelo DLW VINYL FAVORITE PUR color WHITE CHROME 726-089 o similar para estancias secas, antideslizante clase 3, de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y un peso total de 2900 gr/m2. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según ISO 10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO Systemde 20 micras de espesor para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Fijado con el adhesivo especial para revestimientos vinílicos (rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo sellado realizado mediante boquilla rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser o similar, encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas. Incluye colocación de rodapié que será de plástico aluminio de color blanco, de medidas 15*60 mm (ancho x alto), de 250 cm de largo, colocado de manera continua, instalado con adhesivo de montaje, con pieza especial de esquina y terminal de plástico, modelo DLW 6 Series, ref 904-0. Medida la superficie ejecutada incluso elevado perimetral y acabado de pavimento continuo termosellado. Soporte de goma con terminación de perfil encastrable.	29,33	11.592,39

LOTE UNICO			
Nº Uds. Estimadas	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL (Sin IVA)
106,29	M2 PAVIMENTO VINÍLICO DWL VINYL FAVORITE PUR+ CL. W. RESB G3 (D) Suministro y colocación de revestimiento de vinilo con acabado de poliuretano sistema PUR Eco, modelo DLW VINYL FAVORITE PUR color WHITE CHROME 726-089 o similar para estancias secas, antideslizante clase 3, de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y un peso total de 2900 gr/m2. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según ISO 10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO Systemde 20 micras de espesor para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Fijado con el adhesivo especial para revestimientos vinílicos (rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo sellado realizado mediante boquilla rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser o similar, encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas. Incluye colocación de rodapié que será de plástico aluminio de color blanco, de medidas 15*60 mm (ancho x alto), de 250 cm de largo, colocado de manera continua, instalado con adhesivo de montaje, con pieza especial de esquina y terminal de plástico, modelo DLW 6 Series, ref 904-0. Medida la superficie ejecutada incluso elevado perimetral y acabado de pavimento continuo termosellado. Soporte de goma con terminación de perfil encastrable.	29,33	3.117,49
PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN			

LOTE UNICO			
Nº Uds. Estimadas	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL (Sin IVA)
392,96	ML MEDIA CAÑA Instalación de media caña de goma de 30x30 en encuentro entre solado y paramentos verticales.	6,44	2.530,66
501,53	M2 NIVELACIÓN DE SUELO Suministro y aplicación de pasta niveladora de 3 mm a 5 mm; suministro y colocación de látex y lijado y acondicionado de soporte para pavimento continuo (máxima tolerancia 1mm en regla de 20 cm).	10,93	5.481,72
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)			37.199,20
Impuesto sobre el Valor Añadido			7.811,83
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE UNICO (IVA incluido)			45.011,03

Justificación de los criterios de solvencia y/o clasificación de contratistas elegida:

Al tratarse de un PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACION ABREVIADA, la solvencia no es exigible.

Justificación de los criterios de adjudicación :

Los criterios de adjudicación todos ellos objetivos y de valoración automática serán:

.- Precio, mediante fórmula proporcional vinculada al objeto del contrato.

Dichos criterios son proporcionales y vinculados al objeto del contrato, no buscan la restricción de la competencia al tratarse todos ellos de requisitos legales y por tanto no son discriminatorios.

Justificación de las condiciones especiales de ejecución:

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES:

- Cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, así como con la normativa interna de TRAGSA en materia de medioambiente.

CONSIDERACIONES SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO:

- Garantizar la seguridad y protección de la salud en el trabajo
- Cumplimiento de los Convenios Colectivos sectoriales y territoriales aplicables.



ER-0885/1998 Tragsa
GA-2003/0120 Tragsa
ER-0970/1997 Tragsatec
GA-2004/0128 Tragsatec