

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EJECUCIÓN DE SANEAMIENTO EN EL HOSPITAL DE MELILLA

REF.: TSA0066056

1.- OBJETO DEL PLIEGO y CONDICIONANTES

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas particulares que regirán el suministro de materiales para la ejecución de saneamiento en el Hospital de Melilla.

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

La presente actuación se ubica en la Ciudad Autónoma de Melilla, dentro de las instalaciones Nuevo Hospital de Melilla. C/Ramal de Docker nº1.

Mediante escrito, vía email, por parte del jefe de obra se solicitará al proveedor el inicio del suministro de las partidas que forman parte del presente expediente. El proveedor deberá poner a disposición, en un plazo no superior a 10 días desde fecha de comunicación, los materiales en la obra.

Los materiales a suministrar son los siguientes:

LOTE 1.- ANILLOS Y CONOS ASIMETRICOS

Lote 1: Suministro de anillos y conos prefabricados de hormigón

| Nº Uds. | Ud. | Descripción |
|---------|-----|---|
| 130 | ud | Uds Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, para formación de pozo de registro. |
| 500 | ud | Uds Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, para formación de pozo de registro. |

Material homologado según UNE-EN 1917

Los pedidos se realizarán por camión o carga acordada completa, dejando un último porte para comprobar las unidades necesarias, en el que no se garantiza que este se complete.

LOTE2.- SUMIDEROS

Lote 2: Suministro de sumideros

| Nº Uds. | Ud. | Descripción |
|---------|-----|--|
| 12 | ud | Uds Sumideros de diámetro de salida exterior de la cazoleta de acero en Ø56mm con placa base metálica para fijación en canalón. conexionado a la red general de desagüe de 110 mm. |
| 35 | ud | Uds Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm, conexionado a la red general de desagüe de 110 mm. |
| 60 | ud | "Uds Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm, conexionado a la red general de desagüe de 110 mm, " |

Material homologado según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433

Los pedidos se realizarán por unidades, intentando formalizar todas las unidades necesarias en un único pedido.